

Tekniset tiedot

SSWSCB

Ruostumattomat ruuvit

SIMPSON

Strong-Tie®

SSWSCB-terassiruuvit on kehitetty pehmeästä puusta valmistettujen terassilautojen nopeaan kiinnittämiseen pehmeästä puusta valmistettuihin kannattajiin. Quik Drive® -järjestelmä parantaa terassiasennuksen tehokkuutta ja ergonomiää.

Ominaisuudet

Materiaali

- AISI 305 (A2) ruostumaton teräs

Hyödyt

- Suuren uppokannan ansiosta puu ei vaurioidu ja saadaan luja kiinnitys lautojen ja kannattajien välille
- Porakärki (22-25°) takaa täsmällisen uppoamisen

Sovellus

Liitos

- Voidaan käyttää: Pehmeille puulajeille kuten kuuselle, lehtikuuselle, männylle, seetrille jne

Käyttötarkoitus

- Terassilautojen asennus puuhun
- Sopii ulkokäyttöön



A2



BIT2SE





SSWSCB

Ruostumattomat ruuvit

Technical Data

Mitat



Tuotenro	dimensions [mm]			Qty screws/strip	Qty screws/box	Compatible tools	Max rotation speed [tr/min]
	d _h	Halkaisija	l				
SSWSCB32E	8.5	4.6	32	30	2500	QDPR051 / QD76	2500
SSWSCB51E		4.6	51	30	2000	QDPR051 / QDPR064 / QD76 / QDPR076S	2500
SSWSCB64E		4.6	64	30	1500	QDPR064 / QD76 / QDPR076S	2500

Mekaaniset ominaisuudet (EN14592)

Tuotenro	Taivutuslujuus - M _{y,k} [My,k] [kNm]	Tyypillinen vetoparametri - f _{ax,k,90°} [fax,k] [N/mm ²]	Tyypillinen läpivetoparametri - f _{head,k} [fhead,k] [N/mm ²]	Tyypillinen vetolujuus - f _{tens,k} [ftens,k] [kN]	Characteristic resistance to torsion - Rt _{or,k} [ftor,k] [Nm]
SSWSCB32E	2.6	14	16	4.7	4.2
SSWSCB51E	2.6	14	16	4.7	4.2
SSWSCB64E	2.6	14	16	4.7	4.2

