

Tekniset tiedot

CNA Naulauslevynaulat

SIMPSON
Strong-Tie

CNA-naulauslevynaulat on kehitetty erityisesti teräksisten kiinnikkeiden kiinnittämiseksi puuhun. Vastarihaus parantaa tarttuvuutta puuhun huomattavasti sileään naulaan verrattuna. Kanta on muotuilta siten, että se sopii kiinnikkeen reikään täydellisesti.

Ominaisuudet

Materiaali

- Hiiliteräs C9D tai C10D

Hyödyt

- Kartiomaisella kannalla on täysi yhteensopivuus kiinnikkeen reikien kanssa
- Suuri ulosvetokestävyys




Sovellus

Liitos

- Primääripalkki / sekundääripalkki: massiivipuu, komposiitti, liimapuu

Käyttökohteet



- Kulmalevyjen asennus
- Palkkikengät
- Sidevanteet jne.
- Naulauslevyt



CNA
Naulauslevynaulat

Technical Data

Mitat



Tuotenro	Mitat [mm]				Määrä	Outerbox	Paino [kg]
	L	l_g	d	d_h			
CNA2.5X35	-	-	-	-	-	-	0.002
CNA3.4x60	-	-		-	-	-	1.2
CNA3.1X22	22	16	3.1	6.2	500	-	0.002
CNA3.7X50	50	40	3.7	7.4	250	-	0.005
CNA4.0X35	35	26	4	7	250	2000	0.004
CNA4.0X40	40	31		7	250	2000	0.005
CNA4.0X50	50	41		7	250	2000	0.004
CNA4.0X60	60	51		7	250	2000	0.005
CNA4.0X75	75	66		7	250	2000	0.008
CNA4.0X100	100	70		7	250	2000	0.007

Tuotteen ominaisuudet

Tuotenro	Characteristic Lateral Capacities $R_{lat,k}$ / Material Thickness [mm] [kN]			Characteristic Axial Capacity $R_{ax,k}$ [kN]
	1,2 mm	1,5 - 2,0 mm	2,5 - 4,0 mm	
CNA2.5X35	-	-	-	-
CNA3.1X22	-	-	-	-
CNA3.4x60	-	-	-	-
CNA3.7X50	1.9	1.9	1.9	0.9
CNA4.0X35	1.7	1.7	1.6	0.6
CNA4.0X40	1.9	1.9	1.8	0.7
CNA4.0X50	2.2	2.2	2.2	1
CNA4.0X60	2.4	2.4	2.4	1.2
CNA4.0X75	2.5	2.5	2.5	1.5
CNA4.0X100	2.5	2.5	2.5	1.4

Refer to relevant ITTR or ETA for more details
Performance values based upon timber density of 350 kg/m³

