

Tekniset tiedot

BNSP Säätökiristin

SIMPSON
Strong-Tie

Sidevanne asennetaan BNSP säätökiristimen avulla. Säätökiristimellä sidevanne voidaan kiristää asennuksen jälkeen oikeaan kireyteen ja jälkikiristys on mahdollinen. BNSP käytetään 80 mm:n sidevanteessa. Säätökiristin asennetaan keskelle vannetta. Asennus sidevanteen molempiin päihin tai sitten vanne kiinnitetään toisesta päästään yhdyskappaleen avulla tuulijäkistekulmaan ja säätökiristin toiseen päähän.

Kuten taulukossa 1 näkyy, säätökiristimen mukana toimitetaan kiinnitysklipsit ja lukkotapit, joilla kiristin kiinnitetään tuulijäkistekulmaan tai 25, 40, 60 mm:n sidevanteisiin.

Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD; S235JR + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Mahdollisuus vanteen pienimittaiseen kiristämiseen tai jälkikiristämiseen

Sovellus

Liitos

- Tuulijäkistämiseen

Käyttötarkoitus

- Kattorakenteen jäykistämiseen



Tekniset tiedot

BNSP
Säätökiristin

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data

Mitat



Tuotenro	Mitat [mm]			Reiät			Soveltuva sidevanne	Mukana toimitettavat ruuvit/klipsit	Kiinnitys		Antal pr. kasse	Paino [kg]
	A	B	C	Ø	Vasen (määrä)	Oikea (määrä)			Sidevanne	BNF: BNG: BNK		
BNSP80-B	300-360	80	35	5 + 21	11 + 0	8 + 1	BANxx80xx	2 x BF4060M5; 4 x BF25M5	x	x	4	1.8

Asennus

Kiinnittäminen

- Kiinnike on mitoitettu vähintään yhtä vahvaksi kuin 60x2,0 sidevanne

