

PDPA

Sinkitty naula teräkselle*Kanta Ø7,4 mm, varsi Ø4 mm.*

Ominaisuudet

Materiaali

- Sinkitty

Hyödyt

q

Sovellus

Käyttötarkoitus

- Kiinnittäminen teräkseen S235-S355 6-10
- Ohutlevyjen S280 0,5-1,5 mm

Työkalu:

- PT-27
- PTP-27LE



PDPA
Sinkitty naula teräkselle

Technical Data

Mitat

Tuotenro	Mitat [mm]			Antal søm pr. pakke/karton	Værktøj Simpson Strong-Tie®
	Pituus [mm]	Hoved	Skaft		
PDPA-50K	14	Ø7.4	Ø4	100 / 1000	PT-27 / PTP-27LE
PDPA-62K	16	Ø7.4	Ø4	100 / 1000	PT-27 / PTP-27LE
PDPA-75	19	Ø7.4	Ø4	100 / 1000	PT-27 / PTP-27LE
PDPA-100	25	Ø7.4	Ø4	100 / 1000	PT-27 / PTP-27LE
PDPA-125	32	Ø7.4	Ø4	100 / 1000	PT-27 / PTP-27LE
PDPA-150	38	Ø7.4	Ø4	100 / 1000	PT-27 / PTP-27LE
PDPA-187	48	Ø7.4	Ø4	100 / 1000	PT-27 / PTP-27LE
PDPA-200	51	Ø7.4	Ø4	100 / 1000	PT-27 / PTP-27LE
PDPA-250	64	Ø7.4	Ø4	100 / 1000	PT-27 / PTP-27LE
PDPA-287	73	Ø7.4	Ø4	100 / 1000	PT-27 / PTP-27LE

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00PDPA
Sinkitty naula teräkselleSIMPSON
Strong-Tie®Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

2024-04-26

www.strongtie.fi