

Tekniset tiedot

SIMPSON

Strong-Tie

PH

Pilarikengät / Tolppajalat

*Tämä kiinnike on valmistettu 5 mm:n teräslevystä.
Tolppajaloissa PH350 ja PH450 on kaksi Ø 13 mm reikää ja tolppajalassa PH600 on kolme Ø 13 mm reikää.
Ei kantaviin rakenteisiin.*



Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S235JR, EN 10025 mukaan
- Korroosiosuoja:
kuumasinkitty 55 µm:n sinkkikerrosta, EN ISO1461 mukaan

Sovellus

Liitos





Tekniset tiedot

PH
Pilarikengät / Tolppajalat

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data



Mitat

Tuotenro	Mitat ja ominaisarvot [mm]					Reiät		Box Quantity	Paino [kg]
	A	B	C	D	t	Ø6	Määrä		
PH350Z	350	30	25	140	5	1	3	40	0.41
PH450Z	450	40	31	185	5	1	3	25	0.71
PH600Z	600	40	31	185	5	1	3	20	0.94
PH1000G	1000	40	35	185	6	1	4	-	1.6

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

PH
Pilarikengät / Tolppajalat



SIMPSON

Strong-Tie

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

2025-08-23

www.strongtie.fi