

Tekniset tiedot

SIMPSON

Strong-Tie

PPHB

Pilarikengät / Tolppajalat

*Pilarikengän PPHB sivut on valmistettu 5 mm:n ja pohja 6 mm:n teräslevystä. Osat on hitsattu yhteen.
Ei kantaviin rakenteisiin.*

Ominaisuudet

Materiaali

- S235JR. Kiinnikkeet kuumasinkitään työstön jälkeen tavallisesti 55 µm:n sinkkikerroksella EN/ISO1461:n mukaisesti.

Hyödyt

q


Sovellus

Liitos

q

Käyttötarkoitus



q



PPHB

Pilarikengät / Tolppajalat

Technical Data



Mitat ja ominaisarvot

Tuotenro	Mitat [mm]							Reiät		Paino [kg]
	A	B	C	D	E	t ₁	t ₂	Top part	Plate	
								Ø11	Ø11	
PPHB90G	91	206	50	200	60	5	6	4	4	1.4
PPHB100G	101	206	50	200	60	5	6	4	4	1.4
PPHB120G	121	206	50	200	60	5	6	4	4	1.4

PPHB

Pilarikengät / Tolppajalat

Asennus

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

PPHB

Pilarikengät / Tolppajalat

2025-08-23

www.strongtie.fi