

Tekniset tiedot

VIMTK Ikkuna-asennuslevy

SIMPSON**Strong-Tie**

Konsolikiinnike VIMTK käytetään kiinnittämään ikkuna tiili- tai betoniseinään mahdollistaen ulkopuolisen eristyksen. Kiinnike kantaa ikkunan pystysuuntaisen kuormituksen. Ikkunan tukeminen sivulta, ylhäältä ja alhaalta tehdään paino- ja viistokiinnikeillä.

Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Sovellus

Käyttötarkoitus

- Käytetään tiilijulkisivuisten talojen lisäeristyksen yhteydessä

Liitos

- Ikkunan asennukseen



VIMTK
Ikkuna-asennuslevy

Technical Data



Mitat

Tuotenro	Description	Mitat [mm]		Reiät		Qty per box	Paino [kg]
		A	B	Ø	Määrä		
VIMTK1152	Standard vare	115	330	12.5	2	10	0.55
VIMTK1153	Standard vare	115	530	12.5	3	10	0.75
VIMTK150	Produceres på ordre	150	330-530	12.5	2	-	-
VIMTK170	Produceres på ordre	170	330-530	12.5	2	-	-
VIMTK215	Produceres på ordre	215	330-530	12.5	2	-	-

VIMTK Ikkuna-asennuslevy

Asennus

Kiinnittäminen

- VIMTK varmistetaan ankkuroiduilla kierretangoilla

