

TOL

Orsikannakkeet

Orsikannakkeen avulla voidaan kiinnittää harjapalkki, johon tiilikaton harjatiilet kiinnitetään. Orsikannake asennetaan haluttuun kulmaan ja korkeuteen. Käyttämisestä ja asentamisesta on lisätietoja erillisessä julkaisussa.

Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta

Hyödyt

- Orsikannake asennetaan haluttuun kulmaan ja korkeuteen


Sovellus

Liitos

- Puu puuhun



Käyttötarkoitus

- Orsikannakkeen avulla voidaan kiinnittää harjapalkki, johon tiilikaton harjatiilet kiinnitetään



Technical Data

Mitat



Tuotenro	Mitat [mm]						Reiät		Paino [kg]
	A	B	C	D	E	t	Ø	Määrä	
TOL40-B	40	20	57	20	194	1.5	5	2 + 2 + 16	0.12

Asennus

Kiinnittäminen

- Se asennetaan alapuolisten rakenteiden päälle CNA4,0xℓ-naulauslevynauloilla tai CSA5,0xℓ-ruuveilla
- Orsikannake asennetaan CNA5,0x25-ruuveilla

