

Tekniset tiedot

SIMPSON

Strong-Tie

PHF

Pilarikengät / Tolppajalat

*Tämä kiinnike on valmistettu 5 mm:n teräslevystä.
PHF330:ssa on kolme Ø8,5 mm reikää ja yksi
Ø6 mm reikä.
Ei kantaviin rakenteisiin.*

Ominaisuudet

Materiaali

- S235JR. Kiinnikkeet kuumasinkitään työstön jälkeen tavallisesti 55 µm:n sinkkikerroksella EN/ISO1461:n mukaisesti.

Sovellus

Anvendelsesområde

- Pilareiden asennus betonialustaan



Tekniset tiedot

PHF
Pilarikengät / Tolppajalat

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data

Mitat



Tuotenro	Mitat [mm]					Antal pr. kasse	Paino [kg]
	A	B	C	t	Ø		
PHF330G	330	26	18	5	6; 8.5	25	0.48

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

PHF
Pilarikengät / Tolppajalat



www.strongtie.fi

SIMPSON

Strong-Tie

2025-08-23