

Tekniset tiedot

SIMPSON**Strong-Tie**

DWCZ Kipsi ruuvi

DWCZ-kipsiruuvi on kehitetty kipsilevyjen nopeampaan asentukseen puurunkoon, teräs ja kipsi.

Ominaisuudet

Materiaali

- Kirkas sinkki -pintakäsittely

Hyödyt

- Uppokanta
- Terävä kärki, joka porautuu helposti puuhun ilman esiporausta
- CE-merkitty EN14566:n mukaan

Sovellus

Support

- Puu: Massiivipuuhun, komposiittiin, kertopuuhun, liimapuuhun, lastulevyyn
- Gips: Yksi tai kaksi kipsilevyä päällekkäin
- Teräs

Anvendelsesområder

- Kipsi / kipsi
- Kipsi puuhun tai teräkseen



Tekniset tiedot

DWCZ
Kipsi ruuvi

SIMPSON

Strong-Tie

Technical Data

Product dimensions



Tuotenro	Ø Head [mm]	Thread diameter [mm]	Threaded lenght	Screws qty per strip	Screws qty per box	Compatible device	Max. rotation speed [tr/min]	Paino [kg]
DWCZ3930PE	8.2	3.9	30	30	2500	QDPR051E / QD76KE	2500 / 4000	0.002
DWCZ3941PE		3.9	41	30	2500	QDPR051E / QD76KE	2500 / 4000	0.002

Simpson Strong-Tie / Gbo Fastening Systems AB
Bruksvägen 2, 593 75 Gunnebo
tel: 0490-300 00
fax : 0490-233 00

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Tämän materiaalin tiedot ovat yksinomaan Simpson Strong-Tie:n © omaisuutta
Tiedot ovat voimassa ja käytettävissä ainoastaan Simpson –Strong-Tie:n © tuotteita käytettäessä.

DWCZ
Kipsi ruuvi



www.strongtie.fi

SIMPSON

Strong-Tie

2025-08-20