

Tekniset tiedot

BANH Reikävanne

SIMPSON
Strong-Tie

*BAN-reikävannetta käytetään ankkuroitaessa ja koottaessa pieniä puurakenteita.
Tyypillisiä käyttökohteita ovat autokatokset, leikkimökit ja pergolat.*

Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S250GD + Z275 EN 10346 mukaan
- Korroosiosuoja:
275 g/m² molemmin puolin - vastaa noin 20 µm:n sinkkikerrosta
- Also available in stainless steel version:
BAN102010S

Hyödyt

- Eri kokoja ja paksuuksia


Sovellus

Liitos

- Puu


Käyttötarkoitus

- Reikävannetta käytetään ankkuroitaessa ja rakennettaessa pieniä rakenteita kuten autokatoksia, pergoloita, leikkimökkejä, leikkivälineitä jne



Technical Data

Mitat



Tuotenro	Mitat [mm]			Reiät		Box Quantity	Paino [kg]
	A	B [m]	t	Size	Size		
BAN102003	20	3	1	Ø5	Ø6,5	10	0.42
BAN102010	20	10	1	Ø5	Ø6,5	10	1.5
BAN102025	20	25	1	Ø5	Ø6,5	5	3.8
BAN152010	20	10	1.5	Ø5	Ø6,5	10	2.3
BAN152025	20	25	1.5	Ø5	Ø6,5	4	5.1

BANH
Reikävanne

Asennus

Kiinnittäminen

- Reikävanne 25x2,0: Kiinnittämisessä käytetään CNA4,0xℓ naulauslevynauloja tai CSA5,0xℓ ruuveja
- Reikävanne 20x1,0 ja 20x1,5: Kiinnittämisessä käytetään CNA3,1xℓ naulauslevynauloja tai CSA4,0xℓ ruuveja

