

Tekniset tiedot

PDT Pilarikenkä

SIMPSON

Strong-Tie

PDT pilarikengän korkeutta voidaan säätää, joten se sopii tarkkaa korkeusasemaa vaativiin kohteisiin. PDT pilarikengässä on U-mallin.



Ominaisuudet

Materiaali

- Teräslaatu:
Kuumasinkitty teräs S235JR, EN 10025 mukaan
- Korroosiosuoja:
kuumasinkitty 55 µm:n sinkkikerrosta, EN ISO1461 mukaan


Hyödyt

- PDT pilarikengän korkeutta voidaan säätää

Sovellus

Kiinnittäminen


- Voidaan käyttää esimerkiksi terassin palkkien tai pienten pilarien kiinnitykseen



PDT
Pilarikenkä

Technical Data

Mitat ja ominaisarvot



Tuotenro	Mitat ja ominaisarvot [mm]									Ylälevyn reiät			Box Quantity	Paino [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Ø5	Ø9	Ø11		
PDT48G-R	48	40	85	40	40	245-400	16	4	4	4	4	-	10	2.1
PDT71G-R	71	40	85	40	40	245-400	16	4	4	4	4	-	10	2.1
PDT98G-R	98	60	85	40	40	255-400	20	4	4	-	4	2	10	2.2

Asennus

Technical data

- Pilarikenkiä voidaan säätää korkeus- ja leveyssuunnassa

Kiinnittäminen

- Pilarikenkä valetaan 205mm syvyydelle betoniin

