## Fiche technique

#### **STDG**

# Broches pour connecteur à âme intérieure - Finition Galva à chaud



Les broches pour connecteur à âme intérieure sont essentielles à la reprise de charge des connecteurs structurels Simpson Strong-Tie. Elles sont complémentaires des étriers à âme intérieure (ETNM, TU, TUB et CBH) et permettent également d'assurer la fixation de pieds de poteau à âme intérieure.

# Caractéristiques

### Matière

- Acier S235JR suivant NF EN 10025,
- Galvanisation à chaud suivant la NF EN ISO 1461.

### Avantages

- Extremité chanfrainé pour une pénétration simplifiée dans le bois,
- Finition galvanisée à chaud offre d'excellentes performances à la corrosion.

### **Applications**

### Support

- Etriers à âme intérieure,
- Pieds de poteaux structurels.

#### Domaines d'utilisation

• Fixation de connecteurs en âme.



















Assemblage solive sur poutre par broches



Fixation du pied de poteau par scellement dans le béton La platine horizontale doit être à 50 mm maximum de la dalle.


# Fiche technique

### **STDG**





# Données techniques





### Dimensions

Références	Dimensions fixations [mm]		Poy Quantity	Poido [kg]
	d	I	Box Quantity	Poids [kg]
STD8X80G-B	8	80	100	0.032
STD8X115G-B	8	115	100	0.046
STD8X140G-B	8	140	100	0.056
STD12X120G-B	12	120	100	0.11
STD12X140G-B	12	140	100	0.12
STD16X100G-B	16	100	50	0.18
STD10x40G-B	10	40	100	0.025
STD10x60G-B	10	60	100	0.037
STD10x80G-B	10	80	100	0.049

## Propriétés caractéristiques

Références	Propriétés caractéristiques		
	Moment d'écoulement plastique caractéristique [M <sub>y,k</sub> ] [Nm]		
STD8X80G-B	22.7		
STD8X115G-B	22.7		
STD8X140G-B	22.7		
STD12X120G-B	65.2		
STD12X140G-B	65.2		
STD16X100G-B	137.8		
STD10x40G-B	40.6		
STD10x60G-B	40.6		
STD10x80G-B	40.6		

# Fiche technique

#### STDG





### Mise en oeuvre


### Installation

- L'avant-trou est réalisé à un diamètre inférieur ou égal au diamètre nominal de la broche,
- Les chanfreins facilitent l'insertion des éléments dans le bois.

Les broches participent à la reprise de charge de nos connecteurs. Il convient de respecter les préconisations de mise en oeuvre données dans les ATE suivants : ATE-07/0245 (Etriers à âme intérieure) et ATE-07/02850 (Pieds de poteaux).



Fixation d'un poteau par broches



Assemblage solive sur poutre par broches



Fixation du pied de poteau par scellement dans le béton La platine horizontale doit être à 50 mm maximum de la dalle.

**STDG** 

Broches pour connecteur à âme intérieure

- Finition Galva à chaud









Gemme la Plaine - France tél : +33 2 51 28 44 00

fax: +33 2 51 28 44 01

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte