

LTSF

Vis pour parquets et plinthes

La vis pour parquets et plinthes LTSF s'utilise en intérieur. Son design permet une finition discrète et limite les grincements.

Caractéristiques

Matière

- Acier electrozingué jaune,
- Deux références tête laquée RAL 9010.

Avantages

- Tête fraisée cylindrique : finition discrète,
- 6 nervures de fraisage sous tête : peu d'éclats sur la surface du bois,
- Filet anti-fendage type 17.

Colors:

- 74371 = Yellow zinc
- 74360 = Yellow zinc
- 74381 = Yellow zinc
- 74382 = Yellow zinc

- 74383 = Yellow zinc + white painted head
- 74384 = Yellow zinc + white painted head

Applications

Support

- Parquet sur bois,
- Plinthe sur acier.

Domaines d'utilisation

- Lames de parquet chêne ou résineux sur lambourdes,
- Plinthes bois sur rails métalliques d'épaisseur max. 0,6 mm.



LTSF
Vis pour parquets et plinthes

Données techniques



Dimensions

Références	Code article	DB nr.	NOBB nr.	Dimensions fixations [mm]							Qty/box	Poids [kg]
				d	l	d _h	d ₁	l _g	l-l _g	Embout		
LTSF3.9X35	74371	1949874	53292623	3.9	35	5	2.7	23	12	TX10	250	0.002
LTSF3.9X42	74360	1949875	53292638		42	5	2.7	28	14	TX10	250	0.002

w = vis blanches



Painted Head RAL 9010

Le tableau "Painted Head RAL 9010" ne peut pas être affiché : aucune référence n'a été saisie pour ce produit.

