

DSPIX4

Vis terrasse - Impreg®X4

La vis terrasse DSPIX en Impreg®X4 est préconisée en extérieur pour les bois traités.

Caractéristiques

Matière

- **Impreg®X4** : revêtement exclusif Simpson Strong-Tie de 4 couches successives, équivalent à la galvanisation à chaud 70 µm,
- Epaisseur : 20 µm.

Avantages

- Tête cylindrique : finition discrète,
- 6 nervures de fraisage sous tête : peu d'éclats sur la surface du bois,
- Pointe anti-fendage type 17 : amorce parfaite de la vis dans le bois,
- Fixation idéale pour les bois traités,
- Haute résistance en torsion et traction grâce à l'acier carbone revêtu de Impreg®X4,
- Meilleures résistances mécaniques dans des bois denses : pas de déformations ni de rupture.

Applications

Support

- Bois traités

Domaines d'utilisation

- Fixation de lames bois sur lambourdes bois. Pour les essences de bois acide (pH<3.5, type douglas ou Red Cedar), l'utilisation de fixations inox est recommandées.





DSPIX4

Vis terrasse - Impreg®X4

Données techniques

Dimensions



| Références | Code article | Dimensions [mm] | | | | | | | Poids [kg] |
|--------------|--------------|-----------------|----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
| | | d | l | d _h | d ₁ | l _{g1} | l _{g2} | Embout | |
| DSPIX44.8X60 | 74356 | 4.8 | 60 | 6.5 | 3.1 | 26 | 12 | T-20 | 0.005 |
| DSPIX44.8X70 | 74357 | | 70 | 6.5 | 3.1 | 32 | 18 | T-20 | 0.005 |
| DSPIX45.5X80 | 74358 | 5.5 | 80 | 7 | 3.8 | 37.5 | 20 | T-25 | 0.009 |
| DSPIX46.5X95 | 74359 | 6.5 | 95 | 8 | 4 | 40 | 29 | T-30 | 0.015 |

Propriétés Caractéristiques

| Références | Moment d'écoulement plastique caractéristique [Nmm] | Paramètre de résistance caractéristique à l'arrachement - $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm ²] | Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - $f_{head,k}$ [N/mm ²] | Résistance caractéristique en traction - $f_{tens,k}$ [kN] | Ratio de torsion |
|--------------|---|--|--|--|------------------|
| DSPIX44.8X60 | 5951 | 15.1 | 32.2 | 7.9 | 1.8 |
| DSPIX44.8X70 | 5951 | 15.1 | 32.2 | 7.9 | 1.8 |
| DSPIX45.5X80 | 11193 | 15.7 | 33.3 | 12.2 | 1.8 |
| DSPIX46.5X95 | 13203 | 15.8 | 45.7 | 12.9 | 1.5 |

