

TPSN

Gabarit de défonçage pour l'étrier ETSN

Le gabarit TPSN est conçu pour le défonçage nécessaire à la pose de l'étrier à queue d'aronde ETSN, et pour maintenir les pièces pendant le vissage.

Caractéristiques

Matière

- Polyuréthane haute densité, coloris noir

Avantages

- Le TPSN180 est utilisable pour les étriers ETSN100, ETSN130 et ETSN180,
- Dimensions du lamage :

ETSN	Largeur de lamage	Hauteur de lamage	prof la
100	60	100	12
130	65	130	12
180	75	180	12



		Ø Fraise [mm]					
		Face de gabarit	10	12	14	16	
Ø bague de copiage	ETSN100	Face 2	24/25/26	27			
		Face 1	28/29/30	-			
	ETSN130	Face 2	20	22		26/27	
		Face 1	24	25/26/2			
	ETSN180	Face 1	14	15/16/17	17/18/19	20	

- La face de gabarit est indiquée dans la notice d'utilisation.

Applications

Domaines d'utilisation

- Installation des étriers ETSN sur poutre horizontale ou sur poteau.

TPSN

Gabarit de défonçage pour l'étrier ETSN

Données techniques

Dimensions et correspondances

Références	Gabarit			Compatible avec
	Dimensions [mm]			
	A	B	Epaisseur	
TPSN	410	220	15	ETSN100 ETSN130 ETSN180

TPSN

Gabarit de défonçage pour l'étrier ETSN

Notes techniques

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la
Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

TPSN

**Gabarit de défonçage pour l'étrier
ETSN**



www.simpson.fr