

FBCS

Vis pour plaque fibro-ciment sur support bois ou acier - Impreg® +

Cette vis autoperceuse est préconisée pour la fixation de plaque fibro-ciment sur support bois ou panne acier (épaisseur 1 mm max), en milieu humide extérieur ou intérieur.

Caractéristiques

Matière

- Acier avec [revêtement Impreg® +](#).

Avantages

- Tête fraisée crantée,
- Pointe effilée.

Applications

Support

- Acier, bois

Domaines d'utilisation

- Fixation de panneau bois sur support acier,
- Plaque fibro-ciment sur support bois ou acier.





FBCS

Vis pour plaque fibro-ciment sur support bois ou acier - Impreg® +

Données techniques

Dimensions



Références	Code article	DB nr.	NOBB nr.	Dimensions [mm]						Embout	Qté par boîte	Poids [kg]
				d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}			
FBCS3.9X25	75453	2055810	55840680	3.9	25	6.8	2.4	18	15	PH2	250	0.001
FBCS3.9X35	75454	2055811	55840676		35	6.8	2.4	28	26	PH2	250	0.002

FBCS Collated Screws

Références	Code article	DB nr.	NOBB nr.	Dimensions [mm]										Embout	Qté par boîte
				d	l	d _h	d ₁	A _h	h _t	l _g	l _p	t _{fix}			
FBCS3.9X25 Collated	75719	2056066	55836601	3.9	25	6.8	2.4	-	-	18	-	15	PH2	1000	
FBCS3.9X35 Collated	75720	2056067	55836597	3.9	35	6.8	2.4	-	-	28	-	26	PH2	1000	

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers
Also available Quik Drive collated

