# Fiche technique

CLSA4
**Vis bardage bois - Inox A4**

*La vis CLS, conforme au DTU 41.2, a été conçue pour l'assemblage d'éléments bois tels que les bardages claire voie ou clin. Elle peut aussi être utilisée pour la fixation de lames de terrasse et de garde-corps en bois. En inox A4, cette vis assure une excellente tenue en extérieur, y compris en milieux salins et chlorés et résiste à toutes les essences de bois, y compris les bois traités.*

## Caractéristiques

### Matière

- Acier inoxydable A4.

### Avantages

- **Tête fraisée :** s'intègre dans le bois pour une finition parfaite,
- **Alésoir sous tête :** permet une finition sans copeau de bois,
- **Double filet et filetage partiel :** serrage optimal des différents bois entre eux,
- **Pointe type 17** : pas de pré-perçage nécessaire dans les bois résineux.

## Applications

### Domaines d'utilisation

- Bardages en bois,
- Clôture en bois/bois,
- Pose de lames de terrasses,
- Garde-corps bois.

CLSA4
**Vis bardage bois - Inox A4**

# Données techniques

## Dimensions





| Références | DB nr. | Dimensions [mm] | | | | | | | Qté par boîte | Poids [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | d | l | $d_h$ | $l_{g1}$ | $l_{g2}$ | $t_{fix}$ | bit | | |
| CLSA44.8X48 | 2086284 | 4.8 | 48 | 8 | 26 | 18 | 23 | T-20 | 250 | 0.003 |
| CLSA44.8X65 | 2086285 | | 65 | 8 | 26 | 22 | 40 | T-20 | 250 | 0.005 |

## Dimensions - Vis tête laquée RAL9011




| Références | Code article | DB nr. | NOBB nr. | Dimensions [mm] | | | | | | | bit | Qté par boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | d | l | $d_h$ | $d_1$ | $l_{g1}$ | $l_{g2}$ | $t_{fix}$ | | |
| CLSA44.8X48 RAL9011 | 75838 | 2073847 | 55959146 | 4.8 | 48 | 8 | 3.2 | 26 | 18 | 23 | T-20 | 250 |

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®