

AB135-PB

Équerre d'assemblage 135° - Finition noire

Équerre pour les assemblages de contreventements ou autres connexions à 135° présents dans les constructions légères de jardin telles que les pergolas.

Caractéristiques

Matière

- Acier galvanisé S250GD + ZM310 suivant NF EN 10346
- Finition peinture en poudre Polyester Architecture RAL9005

Avantages

- Simplifie l'installation des liens de contreventement,
- Idéal pour le contreventement des structures par jambes de force,
- Assure une connexion solide et précise à 45°,
- Simple à installer à l'aide de vis SSH tête noire,
- Finition noire pour une grande discrétion dans la structure,
- Haute résistance à la corrosion pour un usage extérieur (hors bord de mer)...



Applications

Support

- **Porteur** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...
- **Porté** : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...

Domaines d'utilisation


- Poutres,
- Pergolas,
- Carports...



AB135-PB

Équerre d'assemblage 135° - Finition noire

Données techniques



Dimensions

Références	Dimensions [mm]				Perçages Ø10	Poids [kg]
	A	B	C	t		
	AB113-135BPB	111	111	70		

AB135-PB

Équerre d'assemblage 135° - Finition noire

Mise en oeuvre

Fixations

- Vis à tête noire SSH8.0X40PB

Mise en œuvre

- Convient pour des sections de bois standard de 90 x 90 mm à 200 x 200 mm

