Fiche technique

TO
Cheville femelle laiton

La cheville laiton avec moletage TO est une solution flexible pour la fixation d'éléments légers sur support plein ou sur bois. Une vis à pas métrique ou une tige fileté peuvent y être insérées.

Caractéristiques

Matière

- Laiton.

Avantages

- Une géométrie conçue pour une expansion optimisée de ses 4 segments,
- Un moletage sur la paroi extérieur pour une adhérence accrue sur le matériaux support et pour éviter la rotation de la cheville,
- Mise en oeuvre rapide,
- Profondeur d'ancrage réduite : temps de perçage plus court.

Applications

Domaines d'utilisation

- Fixations d'équipement légers,
- Liaison de charpente.

Supports

- Béton non fissuré,
- Brique pleine,
- Pierre,
- Bois.

Fiche technique

TO
Cheville femelle laiton

SIMPSON Strong-Tie

Données techniques



Dimensions

Références	Référence	Dimensions [dxL] [mm]	Ø perçage [d_0] [mm]	Profondeur de perçage mini [h_1] [mm]	Profondeur d'ancrage nominale [h_{nom}] [mm]	Ø perçage pce à fixer [d_f] [mm]	Ep. mini support [h_{min}] [mm]	Qté par boîte	Qté par surconditionnement
7510000600000	TO	M6x23	8	30	23	7	60	200	-
7510000800000		M8x28	10	40	28	9	80	100	-

Capacités recommandées - 1 ancrage

Références	Référence	Dimensions [dxL] [mm]	Capacité recommandée	Données d'installation	
			Traction - N_{rec}	Distance entre les bords [ccr,N] [mm]	Espacement [scr,N] [mm]
			Béton C20/25		
7510000600000	TO	M6x23	0.9	60	84
7510000800000	TO	M8x28	1.8	75	105

**Ces valeurs sont à titres indicatifs*

Mise en oeuvre









ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®