

X1 evo

## Cheville nylon universelle 4 segments

*La cheville nylon universelle X1 evo, permet une fixation optimale d'éléments sur tous types de supports plein ou creux, notamment sur plaque de plâtre. Avec tous types de vis: vis filetage bois, vis filetage pas métrique. Avec un maintien large et stable grâce au 4 segments formant une rosace en arrière face du support lors de la pose.*

## Caractéristiques

### Matière

- Cheville : nylon.

### Avantages

- 4 segments, se déployant à la pose permettant ainsi un maintien stable et une résistance accrue,
- Expansion uniforme augmentant la résistance de la cheville,
- Colerette rétractable, permettant à la cheville d'être posée à travers l'élément à fixer pré-positionné,
- Colerette fine, permettant une pose à fleur du support,
- Ailes anti-rotation,
- Forme conique et ailes sous tête, permettant un excellent maintien de la cheville même si le perçage est irrégulier,
- Nylon flexible : la cheville peut être disposé à la main et le couple de vissage est réduit.

## Applications

### Domaines d'utilisation

- Menuiserie,
- Installation électrique et de plomberie.

### Supports

- Béton non fissuré,
- Maçonnerie pleine ou creuse,
- Béton cellulaire,
- Pierre naturelle,
- Plaque de plâtre.




X1 evo

Cheville nylon universelle 4 segments

## Données techniques

Dimensions cheville seule



Références	Référence	Dimensions [d <sub>0</sub> xL] [mm]	Ø vis (Min/Max)	Ø perçage [d <sub>0</sub> ] [mm]	Profondeur mini perçage* [h <sub>1</sub> ] [mm]	Profondeur d'ancrage nominale* [h <sub>nom</sub> ] [mm]	Qté par boîte	Qté par surconditionnement
6007000603000	X1 evo	Ø6x30	Ø4 - Ø5	6	40	30	100	3200
6007000804000		Ø8x40	Ø4,5 - Ø6	8	50	40	100	1600
6007001005000		Ø10x50	Ø6 - Ø8	10	60	50	50	800
6007001206000		Ø12x60	Ø8 - Ø10	12	70	60	25	400

\*les valeurs sont données pour la pose sur support compact ou alvéolaire

\*Valeurs de chargement, veuillez vous référer au document dans l'onglet téléchargement de la page.

\*Ces valeurs sont à titres indicatifs

X1 evo

**Cheville nylon universelle 4 segments**

## Mise en oeuvre

