Fiche technique

TW
Cheville métallique pour plafond suspendu

TW est une cheville Ø6mm optimale pour la fixation de plafonds suspendus.

Caractéristiques

Matière

- Acier electrozingué.

Avantages

- Convient pour la suspension d'éléments en sous face de plancher,
- Mise en oeuvre rapide, pas de vissage nécessaire, expansion de la bague lors de la mise sous tension,
- Plus stable et plus rapide en position suspendue que des solutions avec cheville plastiques.

Applications

Domaines d'utilisation

- Faux-plafonds suspendus,
- Suspension d'équipements.

Support

- Béton,
- Maçonnerie pleine.

TW
Cheville métallique pour plafond suspendu

Données techniques



Dimensions

Références	Référence	Dimensions [d_0xL] [mm]	Profondeur mini perçage [h_1] [mm]	Profondeur d'ancrage nominale [h_{nom}] [mm]	Profondeur d'ancrage minimale [h_{ef}] [mm]	Ep. mini support [h_{min}] [mm]	Ø intérieur anneau [mm]	Qté par boîte	Qté par surconditionnement
71000B0606000	TW	Ø6x60	>=50	45	35	100	6	100	1600

Mise en oeuvre









ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®