

AM

Cheilles à bascule et à ressort

Les chevilles AM à bascule ou à ressort sont idéales pour la fixation sur mur ou plafond creux, et conviennent à une grande variété d'épaisseur.

Caractéristiques

Matière

- Acier electrozingué.

Avantages

- La cheville à ressort se met en place automatiquement dans le support creux par expansion des ailes grâce à un ressort. Elle est disponible avec plusieurs accessoires,
- La cheville à ressort nécessite des alvéoles dans le support moins hautes que pour une cheville à bascule sans ressort.

Applications

Domaines d'utilisation

- Equipement électriques ou sanitaires,
- Tringles.

Supports

- Cloisons sèches et doublage de plafond,
- Brique creuse,
- Plaques de plâtres,
- Panneaux et tôles.



EZ


INTERIEUR



AM
Chevilles à bascule et à ressort


Données techniques

Dimensions produit avec vis tête fraisée




Références	Référence	Dimensions [ØxL] [mm]	Ø perçage [d ₀] [mm]	Épaisseur max de paroi [h _{max}] [mm]	Hauteur minimum de cavité pour ouverture des ailes [A _{min}] [mm]	Ø rondelle [d _r] [mm]	Qté par boîte	Qté par surconditionnement
76010B0407500	AM	M4x75	12	45	25	20	100	600
76010B0410000		M4x100	12	70	25	20	100	600
76010B0508000		M5x80	14	45	30	24	100	600
76010B0510000		M5x100	14	65	30	24	100	600

Dimensions de produit avec crochet




Références	Référence	Dimensions [ØxL] [mm]	Ø perçage [d ₀] [mm]	Épaisseur max de paroi [h _{max}] [mm]	Hauteur minimum de cavité pour ouverture des ailes [A _{min}] [mm]	Ø rondelle [d _r] [mm]	Ø crochet ou anneau [O] [mm]	Qté par boîte	Qté par surconditionnement
76210B0407000	AM	M4x70	12	40	25	20	14	100	600

Dimensions de produit avec anneau



Références	Référence	Dimensions [ØxL] [mm]	Ø perçage [d ₀] [mm]	Épaisseur max de paroi [h _{max}] [mm]	Hauteur minimum de cavité pour ouverture des ailes [A _{min}] [mm]	Ø rondelle [d _r] [mm]	Ø crochet ou anneau [O] [mm]	Qté par boîte	Qté par surconditionnement
76310B0407000	AM	M4x70	12	40	25	20	14	100	600

Capacités recommandées



Références	Référence	Dimensions [ØxL] [mm]	Capacité recommandée					
			Traction - N _{rec} [kN]			Données d'installation		
			Pot creux pour plafond	Plaque de plâtre 12,5 mm	Résistance de l'ancrage	Espacement [scr,N] [mm]	Distance entre les bords [ccr,N] [mm]	Couple maximal [T _{max}]
76010B0407500	AM	M4x75	0.25	0.15	0.25	100	65	2
76010B0410000	AM	M4x100	0.25	0.15	0.25	100	65	2
76010B0508000	AM	M5x80	0.3	0.15	0.4	135	85	4
76010B0510000	AM	M5x100	0.3	0.15	0.4	135	85	4
76210B0407000	AM	M4x70	0.25	0.15	0.25	100	65	2
76310B0407000	AM	M4x70	0.25	0.15	0.25	100	65	2

*Ces valeurs sont à titres indicatifs

AM

Chevilles à bascule et à ressort

AM
Chevilles à bascule et à ressort

Mise en oeuvre

