Fiche technique

CSFT
Vis connecteur à filetage total

La vis connecteur CSFT a été conçue pour les assemblages acier sur bois.
Elle est optimisée et certifiée pour une utilisation avec certains connecteurs SImpson Strong-Tie, notemment les étriers à queue d'aronde ETB.
Cette nouvelle forme de tête assure un bon maintien et transfert d'effort optimisé dans le connecteur, tout en étant à fleur de la surcade du connecteur. Le filetage total assure une résistance maximale à l'arrachement.

Caractéristiques

Avantages

- Marqué CE (EN14592)
- Filetage total, résistance à l'arrachement maximal
- Revêtement
- Empreinte étoile T

CSFT
Vis connecteur à filetage total

Données techniques



Dimensions

Références	Code article	Dimensions [mm]						Qté par boîte	Poids [kg]
		d	l	d_h	d_1	l_g	Embout		
CSFT5.0X70	77308	5	70	8.5	3.5	65	T-20	100	0.006
CSFT6.0X85	77309	6	85	9.5	4	79	T-25	100	0.01
CSFT6.0X110	77310	6	110	9.5	4	103	T-25	100	0.013



Paramètres caractéristiques

Références	Paramètres Caractéristiques			
	Moment d'écoulement plastique caractéristique - $M_{y,k}$ [Nm]	Paramètre de résistance caractéristique à l'arrachement - $f_{ax,k,90°}$ [N/mm²]	Résistance caractéristique en traction - $f_{tens,k}$ [kN]	Ratio de torsion
CSFT5.0X70	7.7	17.8	10.7	>1,5
CSFT6.0X85	10.5	13.6	12.9	>1,5
CSFT6.0X110	10.5	13.6	12.9	>1,5

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®