

DWF

## Vis pour plaque de plâtre

*Les Vis Quik Drive® DWF ont été étudiées pour obtenir une cadence de vissage élevée assurant une progression rapide du travail pour la fixation de plaques de plâtres sur profilés métalliques de 0,6 à 1,2 mm d'épaisseur en prenant soin de ne pas détériorer le support.*

## Caractéristiques

### Matière

- Revêtement phosphaté.

### Avantages

- Tête trompette pour éviter de perforer la plaque de plâtre,
- Pointe effilée pour une bonne pénétration même sans pré-perçage,
- Marquage CE suivant EN14566.

## Applications

### Support

- Plaques de plâtre simple / double / triple peau,
- Rails métalliques de 0,6 à 1,2 mm.

### Domaines d'utilisation

- Plaques de plâtres sur profilés métalliques.



DWF

Vis pour plaque de plâtre

## Données techniques

Dimensions



Références	Largeur de la tête [mm]	Ø tête [mm]	Longueur vis [mm]	Nb. vis/bande	Nb. vis/boîte	Outils compatibles	Vitesse de rotation [tr/min]
DWF3525PE	8.2	3.5	25	30	2500	QDPR051 / QD76	de 2500 à 6000
DWF3535PE		3.5	35	30	2500	QDPR051 / QD76	de 2500 à 6000
DWF3540PE		3.5	40	30	2500	QDPR051 / QD76	de 2500 à 6000

