

DWC

Vis pour plaque de plâtre

Les Vis Quik Drive® pour plaque de plâtre DWC ont été étudiées pour obtenir une cadence de vissage élevée assurant une progression rapide du travail pour la fixation de plaques de plâtres sur supports bois y compris OSB en prenant soin de ne pas détériorer le support.

Caractéristiques

Matière

- Revêtement phosphaté.

Avantages

- Tête trompette pour éviter de perforer la plaque de plâtre,
- Pointe effilée pour une bonne pénétration même sans pré-perçage,
- Marquage CE suivant EN14566.

Applications

Support

- Bois massif, bois composite, lamellé collé & OSB,
- Plaques de plâtre simple / double peau.

Domaines d'utilisation

- Plaques de plâtres sur supports bois.




DWC

Vis pour plaque de plâtre

Données techniques

Dimensions et valeurs caractéristiques



Références	Largeur tête [mm]	Ø tête [mm]	Longueur vis [mm]	Nb. vis/bande	Nb. vis/carton	Outils compatibles	Vitesse de rotation [tr/min]
DWC3525PE	8.2	3.5	25	30	2500	QDPR051E / QD76KE	2500
DWC3535PE		3.5	35	30	2500	QDPR051E / QD76KE	2500
DWC3550PE		3.5	50	30	2000	QDPR051E / QD76KE	2500

