

DWC

## Vis pour plaque de plâtre

*Les Vis Quik Drive® pour plaque de plâtre DWC ont été étudiées pour obtenir une cadence de vissage élevée assurant une progression rapide du travail pour la fixation de plaques de plâtres sur supports bois y compris OSB en prenant soin de ne pas détériorer le support.*

## Caractéristiques

### Matière

- Revêtement phosphaté.

### Avantages

- Tête trompette pour éviter de perforer la plaque de plâtre,
- Pointe effilée pour une bonne pénétration même sans pré-perçage,
- Marquage CE suivant EN14566.

## Applications

### Support

- Bois massif, bois composite, lamellé collé & OSB,
- Plaques de plâtre simple / double peau.

### Domaines d'utilisation

- Plaques de plâtres sur supports bois.



DWC  
**Vis pour plaque de plâtre**

## Données techniques

Dimensions et valeurs  
 caractéristiques



Références	Largeur tête [mm]	Ø tête [mm]	Longueur vis [mm]	Nb. vis/bande	Nb. vis/carton	Outils compatibles	Vitesse de rotation [tr/min]	Poids [kg]
DWC3525PE	8.2	3.5	25	30	2500	QDPRO51E / QD76KE	2500	0.002
DWC3535PE		3.5	35	30	2500	QDPRO51E / QD76KE	2500	0.002
DWC3550PE		3.5	50	30	2000	QDPRO51E / QD76KE	2500	0.003

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France  
 tél : +33 2 51 28 44 00  
 fax : +33 2 51 28 44 01

DWC  
**Vis pour plaque de plâtre**



Copyright by Simpson Strong-Tie®  
 Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®  
 Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

2025-08-23

[www.simpson.fr](http://www.simpson.fr)