

SSDHPD

**Vis pour bois exotique sur bois résineux - Inox A2**

*Les vis Quik Drive® SSDHPD A2 ont été étudiées pour obtenir une cadence de vissage élevée, assurant une progression rapide et un confort de travail pour la fixation de lames de terrasses bois exotiques sur lambourdes résineux en extérieur, sans pré-perçage pour des essences de bois < 800 kgs/m<sup>3</sup>.*



## Caractéristiques

### Matière

- Acier inoxydable A2 suivant NF EN 10088.

### Avantages

- Tête plate pour un plaquage parfait du bois,
- Simple filetage,
- Pointe effilée pour une pénétration précise et rapide dans le bois,
- Ailette de renfort la vis est plus résistante et mieux ventilée pour une pénétration dans le bois et plus rapide,
- Sans pré-perçage pour des essences de bois < 800 kgs/m<sup>3</sup>,


## Applications

### Support

- Lames : bois exotiques (Ipé, Teck, Azobé, Acacia, bambou, Acacia, ...),
- Lambourdes : bois résineux (Cèdre, Épicéa, Mélèze, Pin, Sapin, Tsuga, ...).

### Domaines d'utilisation

- Lames de terrasses (bois exotiques, ...).



SSDHPD

Vis pour bois exotique sur bois résineux - Inox A2

## Données techniques

Dimensions et valeurs caractéristiques



Références	Largeur tête [mm]	Ø tête [mm]	Longueur vis [mm]	Nb. vis/bande	Nb. vis/carton	Outils compatibles	Vitesse de rotation max. [tr/min]
SSDHPD64E	6.9	5	64	30	1000	QDPR064 / QD76 / QDPR076S	2500

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme  
la Plaine - France  
tél : +33 2 51 28 44 00  
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®  
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

SSDHPD

Vis pour bois exotique sur bois  
résineux - Inox A2



[www.simpson.fr](http://www.simpson.fr)

SIMPSON

Strong-Tie®

2024-09-18