## Fiche technique

#### **TBG**

#### Vis pour bois-métal



Les vis en bandes Quik Drive® TBG simple filetage ont été étudiées pour faciliter la mise en oeuvre de panneaux bois sur structure acier ou aluminium (épaisseur 6 mm maximum).

## Caractéristiques

#### Matière

• Revêtement N2000® zingué jaune (équivalent galvanisation à chaud).

### **Avantages**

- Tête fraisée pour une finition propre.
- Filetage fin pour une pénétration plus rapide dans le bois et les métaux.
- Pointe foreuse avec ailettes pour une amorce propre rapide et précise dans les supports métalliques.

## **Applications**

### Support

 Panneaux bois et contreplaqué sur structure acier ou aluminium.

#### Domaines d'utilisation

- · Planchers de mobil home,
- Caravanes,
- Modules préfabriqués,
- · Mezzanines,
- Planchers de camion,
- Construction modulaire.





# Fiche technique

**TBG** 

## Vis pour bois-métal



# Données techniques

Dimensions





Le tableau "Dimensions" ne peut pas être affiché : aucune référence n'a été saisie pour ce produit.

Valeurs caractéristiques



Le tableau "Valeurs caractéristiques" ne peut pas être affiché : aucune référence n'a été saisie pour ce produit.


# Fiche technique

**TBG** 

### Vis pour bois-métal



## Mise en oeuvre



1. Les ailes de la vis, alésent le perçage plus grand que les filets afin que les filets ne s'engagent pas dans le bois. 2. Les ailes se cassent lorsqu'elles touchent l'acier, puis les filets s'engagent dans l'acier pour réaliser le serrage.



SIMPSON

2025-08-28

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France tél : +33 2 51 28 44 00

fax: +33 2 51 28 44 01