Fiche technique

PCULP
Vis pour joint debout

La vis Quik Drive® PCULP40BE1012 permet la fixation des pattes en acier inoxydable mono vis adaptées à la pose de couverture ventilée en sous-face, en zinc à joint debout de 25 mm de hauteur.



Caractéristiques

Matière

- Revêtement zingué jaune,
- Finition électro-zinguée jaune irisé (sans Chrome VI) suivant NF EN ISO 2081.

Avantages

- S'adapte au cuvelage de la patte monovis,
- Bénéficie de valeur de charge à l'arrachement sur volige d'épaisseur 18 mm,
- Répond aux prescriptions techniques françaises liées à cette application.

Applications

Support

- Volige bois d'épaisseur 18 mm.

Domaines d'utilisation

- Fixation de patte à joint debout monovis sur volige.

PCULP
Vis pour joint debout

Données techniques

Dimensions et valeurs caractéristiques





Références	Largeur tête [mm]	Ø tête [mm]	Longueur vis [mm]	Nb. vis/bande	Nb. vis/carton	Outils compatibles	Vitesse de rotation max. [tr/min]	Poids [kg]
PCULP40BE1012	10.3	5	40	30	1500	QDPROPP38	2500	6.4

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®