

CBSDQ

Vis pour fibre de ciment

Les vis en bandes Quik Drive® CBSDQ simple filetage ont été étudiées pour faciliter la mise en oeuvre de panneaux de fibre de ciment sur structure acier ou panneaux bois sur ossature métallique (épaisseur 4,00 mm maximum).

Caractéristiques

Matière

- Revêtement Quik Guard®.

Avantages

- Tête fraisée pour une finition propre,
- Filetage fin pour une pénétration plus rapide dans les supports ferreux type métaux,
- Pointe foreuse avec ailettes pour une amorce propre rapide et précise dans les supports métalliques.

Applications

Support

- Ossature métallique de maximum 4,00 mm d'épaisseur.

Domaines d'utilisation

- Construction et assemblages bois ou fibre de ciment sur ossature métallique.




CBSDQ

Vis pour fibre de ciment

Données techniques

Dimensions



Références	Largeur tête [mm]	Ø tête [mm]	Longueur vis [mm]	Nb. vis/bande	Nb. vis/carton	Outils compatibles	Vitesse de rotation max. [tr/min]
CBSDQ41E	8.4	4.2	41	30	1500	QDPR051E / QDPR064E / QDPR076SKE	2500

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
 tél : +33 2 51 28 44 00
 fax : +33 2 51 28 44 01

CBSDQ
Vis pour fibre de ciment



SIMPSON

Strong-Tie

Copyright by Simpson Strong-Tie®
 Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
 Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

2024-09-18

www.simpson.fr