Fiche technique

CSA-T
Vis en bande pour connexion bois

Les vis en bande CSA-T facilitent la mise en oeuvre des équerres et des connecteurs sur support bois. La tête conique assure un contact complet avec le connecteur ce qui favorise la transmission des efforts.



Caractéristiques

Matière

- Revêtement électrozingué blanc.

Avantages

- Le filetage spécifique au bois permet une pénétration facile et rapide dans le bois : pas de fendage du bois,
- Marquage CE : valeurs de charges caractéristiques (cisaillement et arrachement) aux Eurocodes 5.

Applications

Support

- **Porteur :** bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...
- **Porté :** bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...

Domaines d'utilisation

- Sabots de charpente,
- Equerres d'assemblage,
- Plaques perforées,
- Feuillards...

Fiche technique

CSA-T
Vis en bande pour connexion bois

Dimensions et Valeurs Caractéristiques







Références	DB nr.	NOBB nr.	Dimensions [mm]						Vitesse max. de rotation [r/min]	Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN]	
			d	l	d_h	d_1	l_g	Embout		$R_{lat.k}$ [kN]	$R_{ax.k}$
CSA5.0X35T	1439922	43840576	4.85	35	8.3	3.15	29	T-20	2500	2	2.11
CSA5.0X50T	1440026	43840606	4.85	50	8.3	3.15	44	T-20	2500	2.6	3.2

Capacities are given for 2 mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and / or timber grades, please refer to ETA-04/0013.

Product Dimensions UK





Références	Fastener Dimensions [mm]				Qty per Strip	Qty per Box	Recommended RPM	Quik Drive Attachment	Poids [kg]
	d_h	d	l	l_g					
CSA5.0X35T	8.3	4.85	35	29	25	1500	2500	QDBPC50E	0.005
CSA5.0X50T	8.3	4.85	50	44	25	1000	2500	QDBPC50E	0.005



Performance Values UK

Références	Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN]	
	$R_{lat.k}$ [kN]	$R_{ax.k}$
CSA5.0X35T	2	2.11
CSA5.0X50T	2.6	3.2

Capacities are given for 2mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and/or timber grades, please refer to ETA-04/0013

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®