Fiche technique

LL
Rondelle pour boulon de charpente

La rondelle pour boulon de charpente LL est un produit complémentaire aux boulons de charpente BSH et conforme aux exigences de l'Eurocode 5.

Caractéristiques

Matière

- Acier galvanisé à chaud conforme à la norme NF E 27-682.

Avantages

- Le revêtement en galvanisation à chaud permet une utilisation des boulons en classe de service 3 au sens de l'Eurocode 5.

Applications

Domaines d'utilisation

- Rondelle pour être associée à un boulon BSH, pour une utilisation avec éléments bois,
- Equerres mixtes renforcées,
- Pieds de poteaux.

Support

- **Porteur :** bois massif, bois composite, lamellé collé, acier,
- **Porté :** bois massif, bois composite, lamellé collé, acier.

LL
Rondelle pour boulon de charpente

Données techniques



Dimensions

Références	Dimensions [mm]			Ø boulon	Poids [kg]
	d_1	d_2	t		
LL40/14/4-R	14	40	4	12	1.1
LL50/18/5-R	18	50	5	16	1.2
LL55/20/6-R	20	55	6	18	0.91
LL60/22/6-R	22	60	6	20	1.1

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®