Fiche technique

TOP
Support de faîtage

TOP se fixe en applique sur chaque fermette pour une réponse appropriée aux différents modes de construction.



Caractéristiques

Material

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346
- Épaisseur 1,5 mm

Avantages

- Adapté à la pose sur volige

Applications

Support

- Bois massif

Domaines d'utilisation

- Fixation de faitage

TOP
Support de faîtage

Données techniques





Dimensions

Le tableau "Dimensions" ne peut pas être affiché : aucune référence n'a été saisie pour ce produit.

Mise en oeuvre

Fixations

- Pointes annelées CNA Ø 4.0
- Pointes torsadées N3.75x30

Installation

Le TOL se fixe sur chaque fermette. L'entraxe est donc de 50 ou 60 cm, en fonction de la distance entre fermettes et chevrons.



ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®