Fiche technique

CP304
Connecteur de palissade - Inox A2

Permet l'assemblage des panneaux de palissade. Les modèles CP304, en acier inoxydable, sont adaptés pour les atmosphères corrosives telles que les milieux marins ou pollués.



Caractéristiques

Matière

- Acier inoxydable A2 (304L) suivant NF EN 10088.

Avantages

- Se fixe directement dans le bois,
- Son profil en L permet d'uniformiser les efforts fléchissants engendrés par le vent dans la structure.

Applications

Support

- **Porteur :** bois,
- **Porté :** bois massif, bois composite, lamellé-collé, ...

Domaines d'utilisation

- Palissades,
- Clotûres de jardin,
- Enclos, ...

Fiche technique

CP304
Connecteur de palissade - Inox A2

Données techniques

Dimensions





Références	Dimensions [mm]					Fixations		Perçages [mm]	Cdt. boite [pce] [pcs]	Poids [kg]
	A	B	C	E	Ep.	Poteau	Palissade			
CP304/B	30	38	35	40	2	8 x 40	2 vis 4 x 30	2 Ø5	4	0.21

Mise en oeuvre

Fixations

- **Bois / Bois :** vis inox Ø4,0x30 mm.

Installation

1. Installer sur le poteau de clôture en les vissant directement dans le bois.
2. Mettre en place le panneau liaisonné.
3. Visser les deux vis en laiton dans les perçages prévus à cet effet.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®