

VM

Vite autopercorante per profili metallici

Per l'assemblaggio dei profili metallici. Zincata bianca, Impronta Philips.

Capacità di foratura:

- per \varnothing 4,2 mm 1,5 + 1,5 mm
- per \varnothing 4,8 mm 2,0 + 2,0 mm

CE



Caratteristiche prodotto

Caratteristiche

- Per l'assemblaggio dei profili metallici
- Zincata bianca, impronta Philips
- Capacità di foratura:
- Per \varnothing 4,2 1,5 + 1,5 mm
- Per \varnothing 4,8 2,0 + 2,0 mm

Materiale

- Zincata bianca

Campi di impiego

Applicazioni

- Pannelli / Lastre
- Profili metallici

VM
Vite autop perforante per profili metallici

Dati tecnici

Dimensioni prodotto

Codici	Informazioni di prodotto				
	Riferimenti di prodotto	Vite [Ø x L] [mm]	Capacità di foratura [mm]	Conf.	Imballo
29660B42009S0	VM	4,2x9,5	1,5 + 1,5	1000	12000
29660B42013S0	VM	4,2x13	1,5 + 1,5	500	8000
29660B42016S0	VM	4,2x16	1,5 + 1,5	500	8000
29660B42022S0	VM	4,2x22	1,5 + 1,5	500	6000
29660B48022S0	VM	4,8x22	2,0 + 2,0	500	6000
29660B48040S0	VM	4,8x40	2,0 + 2,0	200	2400
29660B48050S0	VM	4,8x50	2,0 + 2,0	200	2400
29660B48060S0	VM	4,8x60	2,0 + 2,0	100	1200

