

AP6

### Vite autop perforante foratura max. 6 mm EN ISO 15480

Vite autofperforante. Foratura max 6 mm. EN ISO 15480.

- Testa: TE con collare piatto Ø 12,5 mm
- Chiave: 10
- Passo: 1,81



## Caratteristiche prodotto

### Caratteristiche

- Materiale: acciaio cementato
- Rivestimento: zincato bianco
- Testa: TE con collare piatto Ø12,5
- Chiave: 10
- Passo: 1,81
- Utilizzo: supp. metallici: 1,5 - 6 mm
- Avvitatore: 1500 giri/min

### Materiale

- Acciaio cementato
- Zincata bianca

### Campi di impiego

### Applicazioni

- Supporti metallici 1,5 ÷ 6 mm
- Avvitatore: 1500 giri/min

AP6

**Vite autop perforante foratura max. 6 mm EN ISO 15480**

## Dati tecnici

Dimensioni prodotto - SOLO VITE

Codici	Informazioni di prodotto								
	Riferimenti di prodotto	Vite [Ø x L] [mm]	Sp. fissabile [min] <sup>(1)</sup>	Sp. fissabile [max] <sup>(1)</sup>	Testa [Ø]	Passo	Chiave	Conf.	Imballo
19600B06019S0	AP6	6,3x19	-	7	12,5	1,81	10	200	2400
19600B06025S0	AP6	6,3x25	-	13	12,5	1,81	10	200	2400
19600B06032S0	AP6	6,3x32	-	20	12,5	1,81	10	200	1600
19600B06038S0	AP6	6,3x38	-	26	12,5	1,81	10	200	1200
19600B06050S0	AP6	6,3x50	-	38	12,5	1,81	10	200	1200
19600B06060S0	AP6	6,3x60	-	48	12,5	1,81	10	200	800
19600B06070S0	AP6	6,3x70	14	58	12,5	1,81	10	100	600
19600B06100S0	AP6	6,3x100	44	88	12,5	1,81	10	100	600

<sup>(1)</sup> Spessori riferiti alla vite senza accessori

