


SV

Terrassschroef - Rvs A2

De schroef SV-A2 is vervaardigd uit roestvrij staal A2 en geschikt voor buitentoepassingen waarbij ze voorboren totaal overbodig maakt. Door haar technische troeven kan ze in hoogwaardige terrassen worden gebruikt.



A2
RVS

BUITEN

EPD
EN 15804



Kenmerken

Materiaal

- **Roestvrij staal A2 overeenkomstig NF EN 10088.**

Voordelen

- Gleuf T25 : beter vasthouden van het schroefbit, geoptimaliseerd schroefstelsel,
- 8 freesribben onder kop : geen houtsplinters, verzinken overbodig,
- Schroefdraad onder kop : minder gepiep en minder kromtrekking in de tijd,
- Schroefdraad onder hoek van 40° : hoge uittreksterkte, betere stofafvoer,
- Schroefdraad die splijtwerking tegengaat : geen voorboring en geen splijting van het hout,
- Spitse punt 22 tot 25° : de schroefdraad grijpt onmiddellijk in bij het indringen in het hout.

Toepassingen

Ondergrond

- Europees grenen,
- Spar,
- Vuren hout,
- Douglas,
- Red cedar.

Toepassingen

- Bevestiging van naaldhouten plank op naaldhouten lambourde.



Kies zorgvuldig uw schroeflengte

Dikte van zaagblad	d x L
15 tot 20 mm	Ø5 X 50 mm
21 tot 24 mm	Ø5 X 60 mm
24 tot 27 mm	Ø5 X 70 mm

SV
Terrasschroef - Rvs A2

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Item code	Afmetingen bevestigingen [mm]							Verpakking [pcs]	m²/doos	Gewicht [kg]
		d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	Bit			
SV5.0X50L500A2	SV5.0X50L500A2	5	50	8.5	3.2	28	20	T-25	500	14	2
SV5.0X60L400A2	SV5.0X60L400A2		60	8.5	3.2	30	24	T-25	400	11	1.9
SV5.0X70L300A2	SV5.0X70L300A2		70	8.5	3.2	36	27	T-25	300	8	1.8
SV5.0X50L200A2	76244		50	8.5	3.2	28	20	T-25	200	5.5	0.004
SV5.0X60L150A2	76245		60	8.5	3.2	30	24	T-25	150	4	0.005
SV5.0X70L150A2	76246		70	8.5	3.2	36	27	T-25	150	4	0.005

*Oppervlakte die met één doos kan worden gerealiseerd, berekening uitgevoerd op basis van een plankbreedte van 120 mm – hartafstand tussen lambourdes 500 mm – d.w.z. circa 35 schroeven/m².

SV

Terrasschroef - Rvs A2

Plaatsing

Technische troeven die de verwerking vergemakkelijken:



1. Betere indringing, spitse punt



2. Ruiming van boorgat en snelle bevestiging



3. Vastklemming van de plank op de vloerbalk



4. 8 freesribben onder kop voor een perfecte afwerking

