

KIT FIX PPJBT

Vierkante kolomvoeten op plaatje "klaar om te bevestigen"

De vierkante kolomvoeten op plaatje PPJBT worden aanbevolen om kleine bouwwerken uit te voeren zoals afsluitingen en lichte tuinconstructies. Zeer eenvoudig demonteerbaar, kunnen worden vastgebouwd op betonnen en stalen ondergrond of vastgeschroefd op hout.

Kenmerken

Materiaal

- Staal DD11 overeenkomstig NF EN 10111,
- Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461,
- **Dikte lichaam** : 2 tot 3 mm naargelang van het model,
- **Dikte plaatje** : 2,5 tot 3 mm naargelang van het model.

Voordelen

- Geleverd met de bevestigingsaccessoires,
- Verstevigd plaatje met dikte van 2,5 mm maakt model PPJBT beter bestand tegen vervorming,
- Plaatje met afgesneden hoeken voor meer veiligheid,
- Compatibel met de gangbare, in de handel verkrijgbare kolomdoorsneden.


Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout, ...
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout, ...

Toepassingsgebieden



- Tuinafsluitingen, panelen, roosterafsluitingen,
- Tuinhuisjes, bergingen voor brandhout in tuin, carports,
- Lichte constructies en tijdelijke bouwwerken in tuin.



KIT FIX PPJBT

Vierkante kolomvoeten op plaatje "klaar om te bevestigen"

Technische gegevens



Afmetingen en karakteristieke waarden

Referentie	Afmetingen [mm]							Boorgaten		Inhoud van de set	Gewicht [kg]
	A	B	C	D	E	t ₁	t ₂	Plaatje boven	Plaatje		
								Ø11	Ø12		
KIT FIX PPJBT 70	71	150	71	150	150	2	2.5	4	4	1 PPJBT70 - 4 WA M10-78/5 - 2 LAG10050	1.5
KIT FIX PPJBT 90	91	150	91	150	150	2	2.5	4	4	1 PPJBT90 - 4 WA M10-78/5 - 2 LAG10050	1.7

KIT FIX PPJBT

Vierkante kolomvoeten op plaatje "klaar om te bevestigen"

Plaatsing

Bevestigingen

Deze set bevat het :

- 1 kolomvoeten PPJBT70 of PPJBT90 in thermisch verzinkt staal,
- 4 doorsteekankers FM-753 3DG M10X75/5,
- 2 houtdraadbouten LAG 10-50 in wit verzinkt staal.

Waarschuwing

Tuinproducten zijn niet geschikt voor draagstructuren waarop grote krachten uitgeoefend worden (windbelasting, ...). De constructies moeten ook juist ontworpen en uitgevoerd worden om zijdelingse windbelastingen op te vangen (kapstijl, ...).

