

PFA Lange nylonplug

Nylonpluggen PFA is bevestigingssysteem door spreidkracht voor lichte belasting.

Kenmerken

Materiaal

- **Schroef** : elektrolytisch verzinkt staal, wit,
- **Plug** : 100% nylon.

Voordelen

- Plug speciaal ontworpen om na de tweede holte in het materiaal uit te zetten,
- Uitstekende weer- en verouderingsbestendigheid,
- Doorsteekmontage.


Toepassingen

Ondergrond

- Holle bouwsteen,
- Holle baksteen.


Toepassingsgebieden

- Radiatoren, waterverwarmers.



PFA
Lange nylonplug

Technische gegevens



Inschroeven

Referentie	Artikelcode	Schroef- Ø	Totale lengte [L] [mm]	Max. dikte te bevestigen bouwdeel [tfix] [mm]	Maximum diameter te bevestigen bouwdeel [df] [mm]	Verpakking [pcs] [pcs]	Gewicht [kg]
PFA M12-130/50	PFA12x130	10	130	50	12	20	0.088
PFA12X130RP	-	10	130	50	12	4	0.084

Gebruiksbelastingen





Referentie	Trek [Rds,N] [kN]		Afschuiving [Rds,V] [kN]	
	Holle baksteen	Bouwsteen	Holle baksteen	Bouwsteen
PFA M12-130/50	0.4	0.4	0.45	0.65

PFA Lange nylonplug

Plaatsing

Plaatsing

Kraagplug voor snelle montage op en door het te bevestigen bouwdeel. De zijdelingse blokkeerklauwen zorgen voor een blijvende en perfecte vormsluitende verankering in holle materialen.



Plaatsingsgegevens

Referentie	boorgat-Ø [d0] [mm]	Schroef-Ø	Min. boorgatdiepte [h1] [mm]	Sleutelwijdte [SM]
PFA M12-130/50	12	10	140	13

