

TTSFS

Schroef met verzonken kop rvs A4 voor houtverbindingen

De schroef TTSFS voor houtverbindingen wordt aanbevolen voor houtskeletverbindingen buiten, CLT.

Kenmerken

Materiaal

- Roestvrij staal A4

Voordelen

- Dubbele kegel: breuksterkte,
- Freesribben onder kop: zelffrezend voor minder spaanvorming aan het oppervlak van het hout,
- Ruimer: minder opwarming van de schroef, vlottere indringing in het hout,
- Grove en gekartelde asymmetrische schroefdraad: hoge uittreksterkte, betere stofafvoer,
- Punt tegen splijtwerking: voorboren overbodig, perfecte aanzet zelfs in harde houtsoorten,
- Kop met sterafdruk : voor een betere schroefgeleiding en levensduur van de schroefbit,
- Corrosiebestendigheid.

Toepassingen

Ondergrond

- Massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, CLT...

Toepassingsgebieden

- Verbindingen van elementen uit massief hout, gelamineerd hout of houtderivaten voor houtskeletten buiten, CLT,
- Verbindingen van hout op hout in corrosieve omgevingen,
- Verbindingen van stijlen voor de plaatsing van buitengevelisolatiesystemen,
- Verbindingen van planken van houten terrassen op vloerbalken (lambourdes).





TTSFS

Schroef met verzonken kop rvs A4 voor houtverbindingen

Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	Artikelcode	DB nr.	NOBB nr.	Afmetingen bevestigingen [mm]							Aantal per doos	
				d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	Bit		Draad
TTSFS5.0X60	74446	1949961	53294878	5	60	9.5	3.4	32	28	T-25	PT	100
TTSFS5.0X70	74447	1949962	53294882		70	9.5	3.4	35	35	T-25	PT	100
TTSFS5.0X80	74448	1949963	53294965		80	9.5	3.4	40	40	T-25	PTM	100
TTSFS5.0X90	74449	1949964	53294897		90	9.5	3.4	45	45	T-25	PTM	100
TTSFS5.0X100	74444	1949959	53294852		100	9.5	3.4	55	45	T-25	PTM	100
TTSFS5.0X120	74445	1949960	53294863		120	9.5	3.4	60	60	T-25	PTM	100
TTSFS6.0X70	74473	1949968	53294935	6	70	11.6	4	35	35	T-30	PT	100
TTSFS6.0X80	74474	1949969	53294946		80	11.6	4	40	40	T-30	PTM	100
TTSFS6.0X90	74475	1949970	53294954		90	11.6	4	45	45	T-30	PTM	100
TTSFS6.0X100	74450	1949965	53294901		100	11.6	4	55	45	T-30	PTM	100
TTSFS6.0X120	74471	1949966	53294916		120	11.6	4	60	60	T-30	PTM	100
TTSFS6.0X140	74472	1949967	53294920		140	11.6	4	65	75	T-30	PTM	100

Karakteristieke Producteigenschappen

Referentie	Karakteristiek vloeioment - M _{y,k} [Nmm]	Karakteristieke uittreksterkte - f _{ax,k,90°} [N/mm ²]	Karakteristieke kopdoortrekwaarde - f _{head,k} [N/mm ²]	Karakteristieke treksterkte - f _{tens,k} [kN]
TTSFS5.0X60	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X70	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X80	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X90	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X100	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X120	4710	14.9	16	6.3
TTSFS6.0X70	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X80	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X90	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X100	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X120	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X140	8570	13.6	16.2	9.5

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
 tél : +33 2 51 28 44 00
 fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommmercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

TTSFS

Schroef met verzonken kop rvs A4 voor houtverbindingen



2025-02-18

www.strongtie.nl

SIMPSON

Strong-Tie®