

DSIX4

**Terrasschroef - Impreg®X4**

*De terraschroef DSIX4 - Impreg®X4 wordt aanbevolen voor de uitvoering van buitenterrassen uit behandeld hout.*

**Op aanvraag leverbaar.**

## Kenmerken

### Materiaal

- [Bekleding Impreg®X4](#): dikte 20 µm.

### Voordelen

- Verzonken kop
- 6 freesribben onder kop
- Gedeeltelijke schroefdraad
- Punt tegen splijtwerking type 17
- Gleuftype Tx

## Toepassingen

### Ondergrond

- Behandeld hout, naaldhout,
- Europees grenen, spar, vurenhout,

## Toepassingsgebieden

- Terras: bevestiging van naaldhouten plank op naaldhouten vloerbalk (lambourde).





DSIX4

Terrasschroef - Impreg®X4

## Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



| Referentie      | Artikelcode | Tun / DB nr. | NOBB nr. | Afmetingen bevestigingen [mm] |    |                |                |                |                  |      | Box Quantity | Gewicht [kg] |
|-----------------|-------------|--------------|----------|-------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|------------------|------|--------------|--------------|
|                 |             |              |          | d                             | l  | d <sub>h</sub> | d <sub>1</sub> | l <sub>g</sub> | t <sub>fix</sub> | Bit  |              |              |
| DSIX44.2X35T-20 | 74361       | 1949819      | 53293686 | 4.2                           | 35 | 7.3            | 2.5            | 20             | 15               | T-20 | 250          | 0.002        |
| DSIX44.2X45T-20 | 74362       | 1949820      | 53293694 |                               | 45 | 7.3            | 2.5            | 23.5           | 21.5             | T-20 | 400          | 0.003        |
| DSIX44.2X55T-20 | 74363       | 1949821      | 53295321 |                               | 55 | 7.3            | 2.5            | 27.5           | 27.5             | T-20 | 350          | 0.003        |



Collated Screws

| Referentie     | Artikelcode | Tun / DB nr. | NOBB nr. | Afmetingen bevestigingen [mm] |    |                |                |                |                  |     | Box Quantity |
|----------------|-------------|--------------|----------|-------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|------------------|-----|--------------|
|                |             |              |          | d                             | l  | d <sub>h</sub> | d <sub>1</sub> | l <sub>g</sub> | t <sub>fix</sub> | Bit |              |
| DSIX44.2X45PH2 | 74294       | -            | 53293656 | 4.2                           | 45 | 7.3            | 2.5            | 23.5           | 21.5             | PH2 | 1000         |

Karakteristieke producteigenschappen

| Referentie      | Karakteristiek vloeimoment;<br>$M_{y,k}$ [Nmm] | Karakteristieke uittreksterkte -<br>$f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm <sup>2</sup> ] | Karakteristieke kopdoortrekwaarde -<br>$f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ] | Karakteristieke treksterkte-<br>$f_{tens,k}$ [kN] |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| DSIX44.2X35T-20 | 4295                                           | 13.9                                                                         | 14.4                                                                     | 6                                                 |
| DSIX44.2X45T-20 | 4295                                           | 13.9                                                                         | 14.4                                                                     | 6                                                 |
| DSIX44.2X55T-20 | 4295                                           | 13.9                                                                         | 14.4                                                                     | 6                                                 |
| DSIX44.2X45PH2  | 4295                                           | 13.9                                                                         | 14.4                                                                     | 6                                                 |

