

FMBS

Spanners voor bandijzer

Met deze spanners kunt u bandijzer eenvoudig verwerken in situ. Ze maken een plaatsing mogelijk overeenkomstig de spanningswaarden die nodig zijn voor dit soort windverband. De spanners worden afgesteld met behulp van een steeksleutel.

Kenmerken

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346.

Voordelen

- Vereenvoudigde afstelling en plaatsing om het windverband uit te voeren,
- Opspanbaar na stabilisering van de constructie,
- Geleverd met schroeven.

Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : hout, staal, ...
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout, I-balken.

Toepassingsgebieden

- Windverband van kapconstructie,
- Houtskelet.




FMBS



Technische gegevens

Afmetingen

Table "Afmetingen" cannot be displayed : no references available.



FMBS

Spanners voor bandijzer


Plaatsing

Bevestigingen

- De spanner moet met de bijgeleverde clips verbonden worden met het bandijzer.

Plaatsing

1. Presenteer de spanner tussen de twee te verbinden bandijzers.
2. Bevestig de 1ste clip van de spanner aan één uiteinde van een bandijzer met behulp van de meegeleverde bevestigingen.
3. Bevestig de 2de clip van de spanner aan het andere uiteinde van een bandijzer met behulp van de meegeleverde bevestigingen.
4. Stel af met de schroefdraad van de spanner.



Technische opmerkingen

Waarschuwing

- Per strekkende meter bandijzer is één spanner nodig.

