

SUT

Gedraaide hangstaven

Gedraaide hangstaven zijn geschikt voor talloze toepassingsmogelijkheden, zoals de bevestiging van verlaagde plafonds, kokers, ...

Kenmerken

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : 1 mm.

Voordelen

- Eenvoudig plooibaar,
- Multifunctioneel.


Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : hout, beton, staal,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout en samengestelde profielen, metaalprofielen, kabels.

Toepassingsgebieden


- Bevestiging van verlaagde plafonds,
- Kokers, ...



SUT
Gedraaide hangstaven

Technische gegevens

Dimensions and Characteristic Values



Referentie	Dimensions [mm]					Holes		Minimal section [mm ²]	Characteristic Values - Maximum tolerated [kN]
	A	B	E	E ₁	t	Ø5	Ø8		
SUT25/200/1	25	-	72	72	1	12	2	15	4.6

Plaatsing

Bevestigingen

- Ringnagels CNA Ø 4,0,
- Bouten,
- Houtdraadbouten.

