

SWD

Constructiehoutschroef cilindervormige kop en dubbele schroefdraad

SWD is een constructieschroef ontworpen om twee houten bouwdeelen aan elkaar te verbinden. De kleine dopvormige kop en dubbele schroefdraad zorgen voor een flexibele, verborgen verbinding met een hoge sterkte. De gedifferentieerde schroefdraadspoed zorgt voor een klemmeffect, waardoor het risico op spleten tussen de houten delen wordt verkleind.

Kenmerken

Materiaal

- Bekleding Protec+®.

Voordelen

- Cilindervormige kop
- Dubbele schroefdraad
- Boorpunt

Toepassingen

Gebruik

- Hout op hout



SWD

Constructiehoutschroef cilindervormige kop en dubbele schroefdraad

Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	Referentie	Gunnebo art. nr.	Afmetingen [mm]							Aantal / doos
			d	l	d _h	d ₁	l _{g1}	l _{g2}	bit	
SWD6.5X65	75425	76662	6.5	65	8	4	28	21.5	T-30	50
SWD6.5X90	75426	76665		90	8	4	40	33.5	T-30	50
SWD6.5X130	75427	76805		130	8	4	40	33.5	T-30	50
SWD6.5X160	75428	76653		160	8	4	65	58.5	T-30	50
SWD6.5X190	75429	76655		190	8	4	80	73.5	T-30	50
SWD6.5X220	75430	76659		220	10	4	95	88.5	T-30	50
SWD8.0X90	75431	76700	7.8	90	10	5.4	40	31.5	T-40	50
SWD8.0X130	75432	76806		130	10	5.4	40	31.5	T-40	50
SWD8.0X160	75433	76669		160	10	5.4	65	56.5	T-40	50
SWD8.0X190	75434	76764		190	10	5.4	80	71.5	T-40	50
SWD8.0X220	75435	76677		220	10	5.4	95	86.5	T-40	50
SWD8.0X245	75436	76681		245	10	5.4	107.5	99	T-40	50
SWD8.0X275	75437	76684		275	10	5.4	107.5	99	T-40	50
SWD8.0X300	75438	76694		300	10	5.4	135	126.5	T-40	50
SWD8.0X330	75439	76697		330	10	5.4	135	126.5	T-40	50

KARAKTERISTIEKE PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Referentie	Karakteristiek vloeimoment - My,k [Nm]	Karakteristieke uitreksterkte - f _{ax,k} ,90° [N/mm ²]	Karakteristieke kopdoortrekwaarde - f _{head,k} [N/mm ²]	Karakteristieke treksterkte - f _{tens,k} [kN]	Karakteristieke torsiesterkte - f _{tor,k} [Nm]	torsieverhouding
SWD6.5X65	12.4	13.7	-	14.5	12.6	≥ 1,5
SWD6.5X90	12.4	13.7	-	14.5	12.6	≥ 1,5
SWD6.5X130	12.4	13.7	-	14.5	12.6	≥ 1,5
SWD6.5X160	12.4	13.7	-	14.5	12.6	≥ 1,5
SWD6.5X190	12.4	13.7	-	14.5	12.6	≥ 1,5
SWD6.5X220	12.4	13.7	-	14.5	12.6	≥ 1,5
SWD8.0X90	26.8	13.1	-	25.3	27.7	≥ 1,5
SWD8.0X130	26.8	13.1	-	25.3	27.7	≥ 1,5
SWD8.0X160	26.8	13.1	-	25.3	27.7	≥ 1,5
SWD8.0X190	26.8	13.1	-	25.3	27.7	≥ 1,5
SWD8.0X220	26.8	13.1	-	25.3	27.7	≥ 1,5
SWD8.0X245	26.8	13.1	-	25.3	27.7	≥ 1,5
SWD8.0X275	26.8	13.1	-	25.3	27.7	≥ 1,5
SWD8.0X300	26.8	13.1	-	25.3	27.7	≥ 1,5
SWD8.0X330	26.8	13.1	-	25.3	27.7	≥ 1,5
SWD6.5	12.4	13.7	-	14.5	12.6	-
SWD8	26.8	13.1	-	25.3	27.7	-

SWD

Constructiehoutschroef cilindervormige kop en dubbele schroefdraad

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

SWD

Constructiehoutschroef cilindervormige kop en dubbele schroefdraadwww.strongtie.nl