

CSA-Z

Schroef voor verbinders

Schroeven vereenvoudigen de plaatsing van hoekijzers en verbinders. De kegelvormige kop garandeert een nauwsluitende passing met de verbinder voor een betere krachtoverdracht. De kop houdt de schroef op zijn plaats tijdens de montage.

Kenmerken

Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal

Inschroeven

- Met T 20-bit

Voordelen

- Dankzij de houtspecifieke schroefdraad wordt het dragermateriaal snel en eenvoudig ingesneden,
- Geen houtspijting,
- De kegelvorm onder de kop zorgt voor een nauwsluitende passing van de punt in het boorgat,
- Hoge uittreksterkte,
- Aanbevolen in het kader van brandwerendheid van 30 minuten,
- Kop met diepe sterafdruk voor een betere schroefgeleiding en levensduur van de schroefbit,
- Antisplijtpunt type 17 voor een betere aanzet bij het schroeven.


Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout

Toepassingsgebieden

- Bevestigingen van ophangbeugels,
- Hoekijzers,
- Bandijzer.





QDBPC50E

CSA-Z

Schroef voor verbinders

Technische gegevens

Afmetingen en Karakteristieke
Waarden



Referentie	Afmetingen [mm]						Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN]		Aantal/doos
	d	l	d _h	d ₁	l _g	bit	R _{lat,k}	R _{ax,k}	
CSA5.0X35Z	5	35	8.3	3.15	29	T-20	2	2.1	250
CSA5.0X40Z	5	40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5	250

