

FBCS

Schroef voor vezelcementplaten op houten of stalen ondergrond - Impreg®+

Deze zelfborende schroef wordt aanbevolen voor het bevestigen van vezelcementplaten op houten ondergrond of stalen gording (max. 1 mm dik), in een vochtige buiten- of binnenomgeving.

Kenmerken

Materiaal

- Staal met [coating Impreg®+](#).

Voordelen

- Platverzonken kop met freesribben
- Spitse punt


Toepassingen

Ondergrond

- Staal
- Hout

Gebruik

- Bevestiging van houten paneel op stalen ondergrond
- Vezelcementplaat op houten of stalen ondergrond




FBCS

Schroef voor vezelcementplaten op houten of stalen ondergrond - Impreg®+

Technische gegevens

Product dimensions



Referentie	Item code	DB nr.	NOBB nr.	Fastener dimensions [mm]						Bit	Box Quantity	Gewicht [kg]
				d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}			
FBCS3.9X25	75453	2055810	55840680	3.9	25	6.8	2.4	18	15	PH2	250	0.001
FBCS3.9X35	75454	2055811	55840676		35	6.8	2.4	28	26	PH2	250	0.002

FBCS Collated Screws

Referentie	Item code	DB nr.	NOBB nr.	Fastener dimensions [mm]									Bit	Box Quantity
				d	l	d _h	d ₁	A _h	h _t	l _g	l _p	t _{fix}		
FBCS3.9X25 Collated	75719	2056066	55836601	3.9	25	6.8	2.4	-	-	18	-	15	PH2	1000
FBCS3.9X35 Collated	75720	2056067	55836597	3.9	35	6.8	2.4	-	-	28	-	26	PH2	1000

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers
Also available Quik Drive collated

