

L-PB

Plat L-hoekijzer - Zwarte afwerking

Plat L-hoekijzer voor kolom-balkverbindingen bij lichte tuinconstructies, zoals pergola's.

Kenmerken

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346
- Afwerking met poedercoating Polyester Architecture RAL9005

Voordelen

- Verhoogt de sterkte van verbindingen van balk op kolom,
- Zorgt voor betrouwbare pergola's, luifels en andere lichte constructies waarbij het uiteinde van een balk door een kolom wordt ondersteund,
- Gemakkelijk te installeren met SSH-schroeven met zwarte kop,
- Hoge corrosieweerstand voor buitengebruik (niet aan zee),
- Zwarte onopvallende afwerking...




Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout...
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout...

Toepassingsgebieden

- Balken
- Pergola's,
- Carports...




L-PB

Plat L-hoekijzer - Zwarte afwerking

Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	Afmetingen [mm]				Holes
	A	B	C	t	Ø10
L190BPB	190	190	70	3	5

L-PB

Plat L-hoekijzer - Zwarte afwerking

Plaatsing

Bevestigingen

- Rvs-schroef met zwarte kop SSH8.0X40PB.

Plaatsing

- Geschikt voor standaard houtdoorsneden van 90 x 90 mm tot 200 x 200 mm.

