

PPJBM

Vierkante tuinpaalvoet voor lage muur

PPJBM is gevestigd in Frankrijk. Dit product wordt aanbevolen voor omheiningen en lichte tuinstructuren op smalle steunen voor palen van 70 of 90 mm.

Kenmerken

Materiaal

- Staal S235JR volgens NF EN 10025,
- Thermisch verzinkt afwerking volgens NF EN ISO 1461.

Voordelen

- Rechthoekige plaat en ankers aan de steun gecentreerd te bevestigen op een smalle steun,
- Versterkte plaat van 2,5 mm dik voor een grotere weerstand tegen vervorming,
- Voorgesneden plaathoeken voor meer veiligheid.


Toepassingen

Geschikt voor

- **Ondersteund element** : beton, metselwerk...
- **Ondersteunend element** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, samengesteld timmerhout...

Wanneer te gebruiken

- Omheiningen,
- Lichte structuren voor tuinen,
- Tijdelijke structuren...




PPJBM

Vierkante tuinpaalvoet voor lage muur

Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	Afmetingen [mm]							Gaten	Plaat	Gewicht [kg]
	A	B	C	D	E	t ₁	t ₂	Bovenste deel	Ø14	
								Ø11		
PPJBM70	71	150	71	105	170	2	2.5	4	2	1.1
PPJBM90	91	150	91	105	170	2	2.5	4	2	1.4

PPJBM

Vierkante tuinpaalvoet voor lage muur

Plaatsing

Bevestiging van

Paal :

- Bouten Ø10 mm
- Lageschroeven Ø10 mm
- SSH Ø10 mm

Plaat :

De verankering moet worden aangepast aan de breedte van de steun. Chemische verankering is te verkiezen op een lage muur.

- *Chemische verankering* : AT-HP hars + LMAS M10-120/25 draadstang
- *Mechanisch anker* : WA M10-78/5 of FM-753 CRACK 3DG M10x90/10

Waarschuwing

Het tuin gamma is niet geschikt voor structurele toepassingen die aan grote krachten worden blootgesteld (wind, enz...). Constructies moeten ook correct worden ontworpen en geïnstalleerd om bestand te zijn tegen zijdelingse belastingen veroorzaakt door wind (schoor, enz...).

Installatie

Installatie op een lage muur is mogelijk, op voorwaarde dat de randafstanden voor de verankering in acht worden genomen. Voor een omheining kan deze kolomvoet direct op de plaatrand worden geïnstalleerd.

Onderste deel :

1. Plaats de paalvoet in de structuur,
2. Bepaal de positie van de ankers op de steun,
3. Boor de steun verticaal tot de juiste diameter en diepte voor de gekozen bevestigingen,
4. Bevestig de plaat aan de grond met de gekozen ankers.

Bovenste deel :

1. Plaats de paal in de paalvoet,
2. Bevestig de paal in de paalvoet.

Minimum edge distance of the anchors

Referentie	Minimum edges distances [mm]		
	WA M10	BOAX-II M10	POLY-GP + LMAS M10
PPJBM70	50	50	40
PPJBM90	50	50	40

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®

Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommmercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

PPJBM

Vierkante tuinpaalvoet voor lage muur



2025-08-20

www.strongtie.nl

SIMPSON

Strong-Tie®