

## TO Vrouwelijke plug van messing

*De TO-gekartelde plug van messing is een flexibele oplossing voor het bevestigen van lichte elementen op volle of houten ondergronden. Er kan een metrische schroef of draadstang worden ingebracht.*

### Kenmerken

#### Materiaal

- Messing.

#### Voordelen

- Geometrie ontworpen voor een optimale uitzetting van de 4 segmenten,
- Karteling op de buitenwand voor een betere grip op het ondergrondmateriaal en om rotatie van de plug te voorkomen,
- Snelle installatie,
- Gereduceerde verankeringsdiepte: kortere boortijd.


### Toepassingen

#### Toepassingsgebieden

- Bevestigingen voor lichte uitrustingen,
- Kapconstructieverbinding.

#### Ondergrond

- Ongescheurd beton,
- Vol metselwerk,
- Steen,
- Hout.



TO  
Vrouwelijke plug van messing

## Technische gegevens

### Product Dimensions



Referentie	Product Reference	Screw diameter x anchor length [dxL] [mm]	Hole diameter [d <sub>o</sub> ] [mm]	Min. hole depth [h <sub>1</sub> ] [mm]	Nominal embedment depth [h <sub>nom</sub> ] [mm]	Hole diameter in fixture [d <sub>f</sub> ] [mm]	Min. support thickness [h <sub>min</sub> ] [mm]	Qty per box	Qty per outer box
7510000600000	TO	M6x23	8	30	23	7	60	200	-
7510000800000		M8x28	10	40	28	9	80	100	-

TO  
Vrouwelijke plug van messing

## Plaatsing

